





# REINIGUNGSHINWEISE AUTOMATISCHES SONNENSCHUTZ



## DE

### **Flecken auf dem Gewebe**

Flecken auf dem Sonnenschutzgewebe können mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungs- oder Lösungsmittel entfernt werden.

### **Abstauben des Sonnenschutzgewebes**

Staub auf dem Sonnenschutzgewebe kann mit einem Staubwedel entfernt werden. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen:

1. Fahren Sie den Sonnenschutz vollständig aus.
2. Fahren Sie dann den Sonnenschutz ein und halten Sie ihn an, damit alle Lamellen locker hängen.
3. Ziehen Sie den Netzstecker des Sonnenschutzes aus der Steckdose, sodass die Netzspannung unterbrochen wird.
4. Führen Sie den Staubwedel danach vorsichtig durch jede durchhängende Lamelle, um so die Oberseite des Gewebes abzustauben.
5. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
6. Fahren Sie den Sonnenschutz dann vollständig aus, sodass das Sonnenschutzgewebe wieder straff gespannt ist.
7. Fahren Sie den Sonnenschutz vollständig ein, damit das Sonnenschutzgewebe richtig gefaltet wird.

### **Reinigung der Aluminiumteile**

Flecken auf den Aluminiumteilen können mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungs- oder Lösungsmittel entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass nichts in den Schienen des Sonnenschutzes zurückbleibt, damit der Bewegungsbereich der beweglichen Teile frei von Hindernissen bleibt.